

AMPIRE®



AMX225



Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o zapoznanie się z całą instrukcją obsługi. Zapewni to prawidłowe podłączenie i użytkowanie produktu.

Instrukcja obsługi

Środki ostrożności

Monitor należy instalować prawidłowo, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zasad bezpieczeństwa.

Monitor przeznaczony jest wyłącznie do pracy w instalacjach 12V lub 24V z minusem na masie.

Przed instalacją koniecznie odłącz przewód masowy od akumulatora, aby uniknąć zwarcia. Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenia.

Upewnij się, że podczas wiercenia nie uszkodzisz przewodów ani instalacji elektrycznej pojazdu.

Poprowadź przewody tak, aby nie były zginane, ściskane ani uszkodzane przez ostre krawędzie.

Upewnij się, że instalacja nie utrudnia prowadzenia pojazdu i nie jest narażona na wilgoć. W razie potrzeby zastosuj odpowiednie materiały montażowe.

Nie używaj śrub ani nakrętek elementów układu hamulcowego, poduszek powietrznych ani innych elementów bezpieczeństwa jako punktu masy.

⚠ Uwaga! Monitor jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pojazdach.

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie oglądaj filmów podczas jazdy – grozi to wypadkiem!




Informacje środowiskowe

Zużyte urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane do zwykłych śmieci.

Przy utylizacji urządzenia oddziel wszystkie przewody i baterie i zutylizuj je osobno w odpowiednich punktach zbiórki.

Alternatywnie możesz oddać stare urządzenie do firmy Ampire.

Opakowanie nadaje się do recyklingu – wyrzuć je do odpowiedniego systemu zbiórki.

 Utylizacja urządzeń elektrycznych i baterii

(dotyczy krajów z systemem selektywnej zbiórki)

Nie wyrzucaj produktu razem z odpadami komunalnymi.

Oddaj go do specjalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem recyklingu, aby uzyskać więcej informacji.

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie.

 Deklaracja zgodności

Firma Ampire Electronics GmbH & Co. KG oświadcza, że urządzenie ANTPpełnia wymagania dyrektyw: 2014/30/EU 2014/35/EU 2011/65/EU <https://ce.ampire.de>



Spis treści

1. Zawartość zestawu	4
2. Podłączenie	5
3. Menu główne	6
4. Wyświetlacz + menu transmitera FM	7
5. Ustawienia	8
6. WLAN (Wi-Fi)	9
7. Nadajnik audio Bluetooth®	9
8. App-Link	10
9. Nadajnik FM	11
10. Wyświetlacz / Głośność	11
11. System	12
12. Korektor (Equalizer)	12
13. Informacje	13
14. Montaż w zagłówku	14
15. Montaż monitora	15
16. Dane techniczne	16

Zawartość zestawu



Monitor główny



Monitor pomocniczy (AUX)



2 x uchwyt do zagłówka




Główny przewód podłączeniowy, 300 cm



Instrukcja obsługi

Anschluss



Menu główne



Po włączeniu urządzenia automatycznie przejdziesz do menu głównego (HOME). Z tego poziomu masz szybki dostęp do swoich multimediiów, takich jak zdjęcia, filmy i muzyka, które możesz odtwarzać z pamięci wewnętrznej, z pendrive'a USB lub z karty SD. Obsługa odbywa się za pomocą ekranu dotykowego.



- ① Godzina, data i dzień tygodnia
- ② Otwiera ustawienia
- ③ Otwiera menu Phone Link do mirroringu telefonu
- ④ Przełączenie na wejście HDMI lub AV
- ⑤ Ustawienia zegara
- ⑥ Wskaźnik Bluetooth®
- ⑦ Wskaźnik siły sygnału WLAN (Wi-Fi)
- ⑧ Otwiera odtwarzacz wideo
- ⑨ Otwiera odtwarzacz muzyki
- ⑩ Przycisk powrotu
- ⑪ Przycisk Home
- ⑫ Wyświetla wszystkie otwarte aplikacje
- ⑬ Można tutaj umieścić do czterech ulubionych aplikacji
- ⑭ Otwiera menu wyświetlacza i transmitera FM
- ⑮ Zamknięcie menu / wyjście
- ⑯ Sterowanie monitorami:
Tryb M ↔ A: monitory pracują synchronicznie
Tryb Master/AUX: monitory działają niezależnie

Menu wyświetlacza i transmitera FM

Dotknięcie przycisku  (14) otwiera menu. Dotknięcie przycisku „More” (Więcej) powoduje rozwinięcie menu. Jeśli nie zostanie wykonana żadna czynność, menu zamknie się automatycznie po 8 sekundach.



- 1 Regulacja jasności wyświetlacza
- 2 Regulacja głośności wbudowanego głośnika
- 3 Włącznik/wyłącznik podświetlenia ambientowego
- 4 Włącznik/wyłącznik automatycznej, płynnej zmiany kolorów podświetlenia ambientowego
- 5 Wybór koloru podświetlenia ambientowego (dostępne tylko, gdy przełącznik (4) jest w pozycji OFF)
- 6 Jasność podświetlenia ambientowego
- 7 Włącznik/wyłącznik modułu FM.
- 8 Gdy przełącznik jest w pozycji ON, wyjście audio przez wbudowany głośnik oraz AUX zostaje wyłączone, a zamiast tego dostępne są ustawienia częstotliwości FM

Tutaj można ustawić częstotliwość nadajnika FM w zakresie od 88,1 MHz do 107,9 MHz

(dostępne tylko, gdy przełącznik FM (7) jest w pozycji ON)

Ustawienia

Dotknij na ekranie głównym ikony ustawień, aby otworzyć menu SETUP.



Ustawienia

WLAN (Wi-Fi)

Dotknij przycisku Wi-Fi i włącz WLAN (ON).
Następnie wybierz urządzenie WLAN, z którym chcesz się połączyć,
np. smartfon jako hotspot, i postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.

Po prawidłowym połączeniu pojawi się zielony komunikat
„Połączono”.




Nadajnik audio Bluetooth®

Dzięki tej funkcji możesz połączyć swój AMX225 z urządzeniami
Bluetooth®, takimi jak słuchawki lub radio samochodowe obsługujące
profil A2DP.

Dotknij przycisku Bluetooth® i włącz Bluetooth® (ON).
Monitor wyszuka dostępne w pobliżu urządzenia Bluetooth® i wyświetli
je w sekcji „Inne urządzenia Bluetooth”.

Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
Monitor nawiąże połączenie i po jego ustanowieniu wyświetli urządzenie
w sekcji „Połączone urządzenia Bluetooth”.



Ustawienia

APP-Link

Dzięki tej funkcji możesz wyświetlać obraz ze swojego smartfona na ekranie oraz sterować monitorem AMX225 za pomocą telefonu. Jest to przydatne, jeśli np. pasażerowie z tyłu chcą oglądać film. Nie musisz wtedy zatrzymywać się, aby zmienić film — możesz wygodnie sterować monitorem ze smartfona.

Należy pamiętać, że korzystanie ze smartfona podczas jazdy przez kierowcę jest zabronione!

Dotknij APP-Link i zeskanuj kod QR dla Androida lub iOS, aby zainstalować aplikację na swoim smartfonie.



Otwórz menu WLAN monitora (patrz strona 9) i wybierz hotspot swojego smartfona, aby nawiązać połączenie. Wprowadź hasło i potwierdź, aby ustanowić połączenie. Tę konfigurację należy wykonać tylko raz. Przy następnym włączeniu monitora połączy się on automatycznie ze smartfonem.


Otwórz aplikację i wybierz monitor, którym chcesz sterować. Od teraz możesz sterować monitorem za pomocą swojego smartfona.



Aplikacja MyCar Link



MyCar Link App dla Androida



MyCar Link App für iOS


Instrukcja połączenia:

1. Połącz system RSE z hotspotem mobilnym swojego smartfona.
2. Wejdź do Google Play Store / Apple App Store i pobierz aplikację **MyCar Link**, lub zeskanuj powyższy kod QR, aby ją pobrać.
3. Otwórz aplikację MyCar Link na smartfonie i wybierz system RSE, którym chcesz sterować.

Uwaga: Upewnij się, że system RSE oraz smartfon znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi lub są połączone z tym samym hotspotem.



Monitor



Telefon

Ustawienia


FM Sender

Hier können Sie den FM-Sender Ein- und Ausschalten, sowie die Sendefrequenz auswählen. Wir empfehlen die Bedienung über das Display- & FM-Transmitter-Menü (siehe Seite 7).




Anzeige/Lautstärke

Hier können Sie die Anzeigehelligkeit und die Audio-Lautstärke einstellen. Wir empfehlen die Bedienung über das Display- & FM-Transmitter-Menü (siehe Seite 7).



SYSTEM

Tutaj możesz ustawić język, tło (tapetę), ekran startowy, motyw główny, tryb uruchamiania oraz tryb wyświetlania.
Hasło: **ANDRSE**



KOREKTOR (EQUALIZER)

Po włączeniu korektora (ON) możesz wybrać jeden z pięciu dostępnych trybów dźwięku: KLASYCZNY, JAZZ, POP, ROCK oraz BAS, aby dopasować brzmienie do swoich preferencji.



Informacje

Tutaj możesz sprawdzić informacje o modelu oraz wyszukać aktualizacje online lub przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.







NAZWA URZĄDZENIA	ANDRSE_f0f3
OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE	VER11
Strefa czasowa	GMT+02:00
PAMIĘĆ RAM/ROM	3 GB/32 GB
WERSJA	ANDRSE.11V20240424.WK80MEA02

[SPRAWDŹ AKTUALIZACJE](#) [USTAWIENIA FABRYCZNE](#)

Montaż na zagłówku


Odkręć całkowicie dwie śruby (1) i odchyl elementy mocujące (2). Następnie umieść uchwyt na zagłówku, załóż elementy mocujące (2) wokół obu prętów zagłówka i ponownie dokręć śruby (1), aby wszystko solidnie zamocować. Elementy mocujące można regulować, co pozwala dopasować je do rozstawu prętów zagłówka w zakresie od 120 mm do 195 mm.




Ustaw przełącznik (3) w pozycji , aby wsunąć uchwyt  monitora (4) do mocowania zagłówka lub go z niego wyjąć. Następnie ustaw przełącznik (3) w pozycji , aby zabezpieczyć uchwyt monitora.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU!

Przed użyciem monitora, a także przed rozpoczęciem jazdy, upewnij się, że

przełącznik (3) znajduje się w pozycji  aby zapobiec wysunięciu się monitora.

Montaż monitora

Przesuń zatrzask (1) do góry i przytrzymaj go w tej pozycji. Następnie wsuń uchwyt monitora (3) w prowadnice (2) i opuść go, aż osiągnie dolne położenie. Następnie zwolnij zatrzask (1), który zablokuje uchwyt monitora (3). Aby wyjąć monitor, naciśnij przycisk (1) i wyjmij uchwyt monitora (3) z uchwytu zagłówka (4). Upewnij się, że przełącznik (5) znajduje się w pozycji  (patrz strona 14).



Dane techniczne

Dane techniczne

Parametr

Wyświetlacz Cyfrowy wyświetlacz
Rozdzielczość
Jasność / kontrast
Wejścia Video (Cinch),
Wyjścia Audio (Cinch),
Napięcie pracy
Pobór prądu
Temperatura pracy
Moduły bezprzewodowe Wi-Fi
System operacyjny
Procesor
Pamięć
Karta microSD
Wymiary
Waga

Moc nadawania

Technologia

Bluetooth
FM
Wi-Fi 5 GHz
Wi-Fi 2,4 GHz

Opis

IPS LED 31,5 cm (12,4") (New Grade A)
1920 × 1200 (16:9)
400 cd/m² / 800:1
HDMI, USB 2.0, karta micro SD
gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
12V DC (min. 10V, max. 24V)
2,06A (max) / 0,63A (standby) / 0,00A (wyłączony)
-10°C do +70°C
2.4GHz + 5GHz, BluetoothR 4.0, FM
Android 11.0
64-bit Octa-Core, 3,2 GHz
4 GB RAM / 64 GB Flash
32–128 GB (brak w zestawie)
292 × 197 × 27 mm
1120 g (Master), 1000 g (AUX)

Parametry

<10 mW EIRP
< 50 mW ERP
< 200 mW (5,15–5,35 GHz) / < 1 W (5,47–5,725 GHz)
< 100 mW (2,4–2,4835 GHz)